



STRONG
AND RELIABLE
SINCE 1960



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.

tel.: +420 318 842 111
e-mail: info@stros.cz

Osobonákladní výtah NOV 1324 F2



Stavební výtahy NOV nacházejí uplatnění na stavbách s vysokými požadavky na dopravu osob a materiálu.

Výtahy STROS vynikají vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

NOV 1324 F2

N: 1 300 kg / V: 50 m / R: 28 m/min

Standardní výbava:

- Pohon nad klecí řízení frekvenčním měničem
- ACL (Automatické omezení vstupního proudu - umožňuje provozovat výtah s jističím již od 32A!)
- Programování pater
- Lakované rozvaděče
- Kabelový koš

Volitelná výbava:

- Pohon v kleci řízený frekvenčním měničem
- Základní rám se stabilizátory
- Trubky nástupišť
- Boční kabelový vozík
- Sklopný můstek dveří
- Patrové dveře v trubkách nebo rámu
- Patrové zábrany
- Nerezové rozvaděče
- Automatické mazání hřebenu
- Montážní jeřábek

VÝHODY:

- Nízký požadavek na el. přípojku díky funkci ACL (32A/C)
- Rychlá montáž výtahové jednotky
- Malý prostor potřebný pro zábor
- Intuitivní ovládání výtahu
- Robustní ocelová konstrukce
- Kvalitní povrchová úprava - lakování

Technická data	NOV 1324 F2	
Vnitřní rozměry výtahu	1490 x 2300 x 2200 mm	
Standardní světlost dveří	2 000 mm	
Nosnost výtahu	1 300 kg	
	ACL neaktivní	ACL aktivní
Maximální rychlost výtahu	28 m/min	20 m/min (plně naložená klec směrem nahoru)
Výkon motorů	2 x 5,5 kW	2 x 5,5 kW
Frekvenční měnič	22kW	22kW
Jmenovitý proud (400 V)	36A	30A
Startovací proud (400 V)	53A	44A
Hlavní jištění (400 V)	32A/C	25A/C
Doporučené jištění přípojky (400 V)	40A	32A/C
Stožáry	S	
Standardní výška zdvihu	50 m (Vyšší na vyžádání)	
Ovládání	Tlačítka	
Výška vstupu do klece - zákl. rám bez stabilizátorů	350 mm	
Výška vstupu do klece - zákl. rám se stabilizátory	550 mm	

Volitelné vybavení

Výtah vybaven trubkami nástupišť



Volitelné vybavení

Pohon ve výtahové kleci



Volitelné vybavení

Základní rám se stabilizátory

