

**STROS**<sup>®</sup>  
SINCE 1960



STRONG  
AND RELIABLE  
SINCE 1960



STROS - Sedlčanské  
strojířny, a.s.

tel.: +420 318 842 111

e-mail: info@stros.cz

www.stros.cz

# Osobonákladní výtah **NOV 2032 UP F** **NOV 1832 - 2 UP F**



Stavební výtahy nacházejí uplatnění například na stavbách s vysokými požadavky na dopravu osob a materiálu, na stavbách vysokých budov a mostních pilířů. Výtahy jsou zkonstruovány a vyrobeny pro dlouhou životnost a spolehlivost.

## **NOV 2032 (NOV 1832 - 2)**

N: 2 000 kg (1 800 kg) / V: 350 m / R: 90 m/min

Stavební výtahy mají funkci programování pater. Jednotlivá patra je možné naprogramovat dle požadavků stavby.

Stavební výtahy mohou být osazeny pohony s frekvenčním měničem i bez.

Díky modulativní konstrukci výtahových klecí se dají provést úpravy dle specifických požadavků.

## **MOŽNOSTI VÝBAVY:**

- Zařízení proti přetížení
- Kabelový vůz na samostatné dráze nebo pod výtahovou klecí
- Jednokřídlé nebo dvoukřídlé klecové dveře, které mohou být vybaveny můstkem nebo sklopnou rampou
- Dveře pro nakládku rozměrného materiálu na "C" straně výtahové klece
- Dveře na "D" straně výtahové klece pro práci na posuvném bednění
- Patrové dveřmi v trubkách nebo v rámu, případně patrovou zábranou
- Montážní jeřábek
- Možnost trolejového napájení



Technická data	2032 UP	2032 UP F4	2032 UP F5	2032 UP F7	2032 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 490 x 3 100 x 2 400 mm				
Nosnost výtahu	2 000 kg				
	1832 UP	1832-2 UP F4	1832-2 UP F5	1832-2 UP F7	1832-2 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 990 x 3 100 x 2 400 mm				
Standardní světlost dveří	2 000 mm				
Nosnost výtahu	1 800 kg				
Maximální rychlost výtahu	35 m/min	45 m/min	55 m/min	70 m/min	90 m/min
Výkon motorů	2 x 11 kW	2 x 11 kW	2 x 15 kW	3 x 11 kW	3 x 15 kW
Frekvenční měnič	-	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
Jmenovitý proud (400 V / 480 V)	50 A	80 A / 69 A	100 A / 83 A	122 A / 112 A	122 A / 112 A
Startovací proud (400 V / 480 V)	250 A	120 A / 100 A	150 A / 125 A	185 A / 170 A	185 A / 170 A
Hlavní jištění (400 V / 480 V)	60 A	90 A / 80 A	100 A / 90 A	125 A / 125 A	150 A / 150 A
Doporučené jištění přípojky (400 V / 480 V)	70 A	100 A / 90 A	125 A / 100 A	150 A / 150 A	175 A / 175 A
Protizávaží	-	-	-	-	-
Stožáry	BH, S, (H v šachtě)				
Max. výška zdvihu	350 m				
Možnost provozu dvou klecí výtahu na jednom stožáru	ano				
Ovládání	Joystick/Tlačítka/Klávesnice				
Standardní výška podsady	1 200 mm				

